

## U-COOL



Klimatizácia série U-COLL sa radí medzi vyššiu triedu klimatizácií. Jej výnimočnosť je podčiarknutá unikátnym dizajnom v tvare „U“ s hrúbkou len 153mm. Čelný panel vykladaný Swarovského kryštálmi. Ponúka vyšší komfort pre užívateľa vďaka nízkej hlučnosti a množstvom ďalších funkcií ako I FEEL, ČASOVAČ, OSUŠENIE VÝPARNÍKA a iné. Najmodernejšia inverterová technológia G10 zabezpečuje energeticky úspornú prevádzku. Jej výbava umožňuje chladenie a vykurovanie aj pri nízkych teplotách.

Model			GWH09UA-K3DNA1B	GWH12UB-K3DNA1B	GWH18UC-K3DNA1B
<b>Všeobecné informácie</b>					
Výkon	chla./kúr.	kW	2,6/2,8	3,5/3,8	5,3/5,8
	Prietok	m <sup>3</sup> /h	250/280/320/340/360/400/450	340/350/360/400/450/490/560	450/550/600/680/750/800/850
	Odvlhčovanie	l/h	0,8	1,4	1,8
Tepelný rozsah	chladenie	°C	-15 až 43	-15 až 43	-15 až 43
	kúrenie	°C	-20 až 24	-20 až 24	-20 až 24
	Chladivo R410A	Kg	0,70	0,85	1,35
Hlučnosť	Vnútorňá	dB	25/26/28/30/32/35/38	26/27/29/31/34/37/39	28/31/33/35/37/40/45
	Vonkajšia	dB	51	53	56
	Energetická trieda	chl./kúr.	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	SEER/SCOP	W/W	6,1/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0
<b>Inštaláčnne informácie</b>					
CU potrubie	Kvapalina	mm	Ø6	Ø6	Ø6
	Plyn	mm	Ø10	Ø10	Ø12
	Maximálne prevýšenie	m	10	10	10
	Maximálna dĺžka	m	15	20	25
	Predplnené chladivom R410A	m	5	5	5
	Doplnenie chladiva	g/m	20	20	20
Hmotnosť	Vnútorňá	kg	9,5	11,5	15
	vonkajšia	kg	31	34	48
Rozmer vnútorňá	SxVxH	mm	860x299x153	896x320x159	998x340x178
	balenie	mm	944x386x247	970x400x240	1080x425x268
Rozmer vonkajšia	SxVxH	mm	776x540x320	776x540x320	965x700x396
	balenie	mm	851x595x363	851x595x363	1026x750x458
<b>Elektrické informácie</b>					
	Napájanie	V-f-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Príkon	chla./kúr.	kW	0,87/0,90	1,17/1,20	1,63/1,76
Prúd	chla./kúr.	A	3,8/3,9	5,2/5,3	7,2/7,8
	Napájací kábel	pc*mm <sup>2</sup>	3x1,5	3x1,5	3x1,5
	Komunikačný kábel	pc*mm <sup>2</sup>	4x1,5	4x1,5	4x1,5
	Istnenie	A/pol	10B/1	10B/1	10B/1
	Napájaná jednotka		vnútorňá	vonkajšia	vonkajšia

