

PARAPETNÁ



Klimatizácia série CONSOLE sa radí do vyššej triedy. Prevedenie a konštrukcia jednotky umožňuje parapetnú inštaláciu. Elegantný dizajn s vysokou kvalitou prevedenia dopĺňa množstvo funkcií ako I FEEL, ČASOVAČ, OSUŠENIE VÝPARNÍKA a iné. G10 inverter zabezpečuje nízku spotrebu el. energie. Jednotka je vybavená funkciou „podlahového vykurovania“, kedy ohriaty vzduch prúdi zo spodnej časti jednotky tesne nad podlahou.

Model			GWH09AA-K3DNA1A	GWH12AA-K3DNA1A	GWH18AA-K3DNA1A
Všeobecné informácie					
Výkon	chla./kúr.	kW	2,6/3,3	3,5/4,0	5,2/5,5
	Prietok	m ³ /h	320/370/430/480/530/560/650	350/450/500/550/600/650/750	410/530/580/650/720/800/840
	Odvlhčovanie	l/h	0,8	1,4	1,8
Tepelný rozsah	chladenie	°C	10 až 48	10 až 48	10 až 48
	kúrenie	°C	-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24
	Chladivo R410A	kg	0,97	1,05	1,33
Hlučnosť	Vnútorňá	dB	24/26/30/33/36/38/40	26/32/35/37/38/40/42	32/35/37/41/44/46/48
	Vonkajšia	dB	51	52	55
	Energetická trieda	chl./kúr.	A/A	A/A	A/A
	SEER/SCOP	W/W	5,5/3,6	5,3/3,4	5,1/3,4
Inštaláčn é informácie					
CU potrubie	Kvapalina	mm	Ø6	Ø6	Ø6
	Plyn	mm	Ø10	Ø10	Ø12
	Maximálne prevýšenie	m	10	10	10
	Maximálna dĺžka	m	15	20	20
	Predplnené chladivom R410A	m	5	5	5
	Doplnenie chladiva	m	20	20	20
Hmotnosť	Vnútorňá	kg	14	14	14
	vonkajšia	kg	33	33	49
Rozmer vnútorňá	SxVxH	mm	700x600x215	700x600x215	700x600x215
	balenie	mm	788x697x283	788x697x283	788x697x283
Rozmer vonkajšia	SxVxH	mm	848x540x320	848x540x320	955x700x424
	balenie	mm	881x595x363	881x595x363	1029x750x458
Elektrické informácie					
	Napájanie	V-f-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Príkion	chla./kúr.	kW	0,76/0,91	1,08/1,11	1,63/1,52
Prúd	chla./kúr.	A	6,74/5,99	7,39/6,88	10,07/10,87
	Napájací kábel	pc*mm ²	3x1,5	3x1,5	3x2,5
	Komunikačný kábel	pc*mm ²	4x1,5	4x1,5	4x2,5
	Istenie	A/pol	10B/1	10B/1	16B/1
	Napájaná jednotka		vnútorňá	vnútorňá	vnútorňá

