

multi split free match

LOMO

BORA

MODERN

STREDNÁ TRIEDA



Klimatizácia série LOMO má klasický dizajn bielej farby s uzavretým čelným panelom a podsvieteným displejom. Jednotka je vybavená základnými funkciami ako turbo režim, spánkový režim, časovač a iné. Ovládanie je možné aj cez zabudovaný WIFI modul pomocou smart aplikácie.

Model			GWH09QB-K6DND6C/I	GWH12QC-K6DND6C/I	GWH18QD-K6DND6C/I	GWH24QE-K6DND6C/I
Všeobecné informácie						
Výkon	chla./kúr.	kW	2,6/2,8	3,5/3,7	5,1/5,3	6,5/6,5
	Prietok	m ³ /h	330/430/490/560	420/490/590/680	520/610/720/850	850/950/1050/1250
	Odvlhčovanie	l/h	0,8	1,4	1,8	2,0
	Hlučnosť	dB	26/32/36/39	31/34/38/42	34/39/44/49	39/41/44/49
CU potrubie	Kvapalina	mm	Ø6	Ø6	Ø6	Ø6
	Plyn	mm	Ø10	Ø10	Ø12	Ø16
	Hmotnosť	kg	9	10,5	13,5	16,5
Rozmer vnútorná	SxVxH	mm	790x275x200	845x289x209	970x300x224	1078x325x246
	balenie	mm	866x367x271	921x379x281	1041x383x320	1148x413x350
	Napájanie	V-f-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Príkion	chla./kúr.	kW	0,02/0,02	0,02/0,02	0,04/0,04	0,05/0,05
Prúd	chla./kúr.	A	0,22/0,22	0,31/0,31	0,35/0,35	0,40/0,40
	Komunikačný kábel	pc*mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5



Klimatizácia série BORA má klasický dizajn bielej farby s uzavretým čelným panelom a podsvieteným displejom. Hlavnou výhodou sú malé rozmery vnútornej jednotky. Jednotka je vybavená základnými funkciami. Klimatizáciu je možné vybaviť WIFI modulom.

Model			GWH09AAB-K6DNA4A/I	GWH12AAB-K6DNA4A/I	GWH18AAD-K6DNA4B/I	GWH24AAD-K6DNA4A/I
Všeobecné informácie						
Výkon	chla./kúr.	kW	2,5/2,8	3,2/3,4	4,6/5,2	6,2/6,4
	Prietok	m ³ /h	300/430/500/550	290/440/480/550	520/610/720/850	520/610/720/850
	Odvlhčovanie	l/h	0,8	1,4	1,8	1,8
	Hlučnosť	dB	28/35/37/40	28/34/37/42	36/41/45/49	34/40/44/48
CU potrubie	Kvapalina	mm	Ø6	Ø6	Ø6	Ø6
	Plyn	mm	Ø10	Ø10	Ø10	Ø16
	Hmotnosť	kg	8,5	8,5	13,5	13,5
Rozmer vnútorná	SxVxH	mm	773x250x185	773x250x185	970x300x225	970x300x225
	balenie	mm	822x322x255	822x322x255	1020x369x295	1020x369x295
	Napájanie	V-f-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Príkion	chla./kúr.	kW	0,02/0,02	0,02/0,02	0,04/0,04	0,04/0,04
Prúd	chla./kúr.	A	0,31/0,31	0,31/0,31	0,35/0,35	0,35/0,35
	Komunikačný kábel	pc*mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5



www.aspen-klima.sk