

FREE-MATCH U-CROWN nástěnná klimatizace

- 130° Left Right Swing || 180° Up-Down Swing
- chlazení do -18 °C
- topení do -30 °C při 80 % topného výkonu
- topení do -15 °C při 100 % topného výkonu
- chlazení do venkovní teploty +54 °C

- tichý režim 19 dB
- poloha lamel proti průvanu
- energetická třída A++ v režimu topení
- k dostání i v barevné variantě „Champagne“
- ukazatel venkovní teploty na vnitřní jednotce



SAA1FB1



Varianta Champagne

		GWH09UB-K6DNA4A/I	GWH12UB-K6DNA4A/I	GWH18UC-K6DNA4A/I
Chladicí výkon	kW	2,7 (0,3-4,3)	3,5 (0,3-4,8)	5,3 (1,2-6,5)
Topný výkon	kW	3,2 (0,6-5,9)	4,0 (0,6-6,0)	5,3 (1,3-7,0)
Množství vzduchu	m³/h	220 / 250 / 290 / 330 / 390 / 450 / 550	220 / 250 / 330 / 400 / 450 / 500 / 650	340 / 400 / 500 / 600 / 650 / 750 / 850
Hladina akustického tlaku	dB(A)	19-41	19-42	19-46
Rozměry	mm	860 x 305 x 170	860 x 305 x 170	960 x 320 x 205
Hmotnost	kg	11,5	11,5	14,0
Potrubní přípojky kapalina/plyn	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4-3/8)	6,35 / 9,52 (1/4-3/8)	6,35 / 12,7 (1/4-1/2)

FREE-MATCH G-TECH nástěnná klimatizace

- ModBus Ready
- externí zapnutí/vypnutí
- možnost centrálního ovládání
- standardně přípojka pro kabelové dálkové ovládání
- Pětíúrovňový čistící systém umožňuje snadné čištění vnitřní jednotky bez zásahu do chladicího a elektrického obvodu
- topení do -22 °C

- snadná montáž a servis díky robustnímu provedení
- nastavení teploty v automatickém režimu
- 3D spirálová lamela pro usměrňování proudu vzduchu
- energetická třída A++ v režimu topení
- energetická třída A+++ v režimu chlazení
- 7 rychlostí ventilátoru
- poloha lamel proti průvanu



YAU1FB

		GWH09UB-K6DNA4A/I	GWH12UB-K6DNA4A/I
Chladicí výkon	kW	2,7 (0,2-4,1)	3,5 (0,2-4,5)
Topný výkon	kW	3,2 (0,9-4,7)	3,8 (1,0-4,8)
Množství vzduchu	m³/h	200 / 360 / 470 / 490 / 550 / 600 / 735	200 / 360 / 470 / 510 / 600 / 650 / 750
Hladina akustického tlaku	dB(A)	21-43	21-43
Rozměry	mm	945 x 293 x 225	945 x 293 x 225
Hmotnost	kg	14	14
Potrubní přípojky kapalina/plyn	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4-3/8)	6,35 / 9,52 (1/4-3/8)