

# SOYAL

G<sup>10</sup> Inverter

A+++

R32

A+++



YAA1FB11



Vonkajšia jednotka

|                       |                               |                                |                |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 8 stupňov ventilátora | Automatické opätovné zapnutie | Ochrana pred studeným vzduchom | Single split   |
| 24h časovač           | Odvlhčovanie                  | Komfortný spánkový režim       | Zámok ovládača |
| 130° Left-right Swing | Kúrenie do -25°C              | Chladenie do -15°C             | Funkcia turbo  |
| 180° Up-down Swing    | Hygienický filter             | LCD diaľkové ovládanie         | Wi-Fi          |
| Automatický režim     | Inteligentné rozmrazovanie    | LED displej                    |                |
| Automatické čistenie  | Smart fúkanie vzduchu         | Vlastná diagnostika            |                |

|  |   | GWHD2AKC-KCHDHALAJ<br>GWHD2AKC-KCHDHALAJ | GWHD2AKC-KCHDHALAJ<br>GWHD2AKC-KCHDHALAJ      |   |
|--|---|--|---|---|
| Chladienie   | kW  | 2,7 (0,2 - 4,4)                          | 3,5 (0,2 - 4,6)                               |   |
| Kúrenie  | kW  | 3,6 (0,8 - 5,0)                          | 4,2 (0,8 - 5,2)                               |   |
| Účinnosť chladienie/ kúrenie<br>(SEER/SCOP)        | W/W                                       | 9,4 / 5,1                                | 9,0 / 5,1                                     |   |
| Energetická trieda<br>chladienie/ kúrenie          |   | A+++ / A+++                              | A+++ / A+++                                   |   |
| Príkon chladienie                                  | kW  | 0,55                                     | 0,8   |   |
| Príkon kúrenie                                     | kW  | 0,75                                     | 0,9   |   |
| Max. prevádzkový prúd<br>chladienie/ kúrenie       | A   | 6,0 / 7,0                                | 6,0 / 7,5                                     |   |
| Vnútoraná jednotka                                 | Prietok vzduchu<br>(SM/SL/L/ML/M/MH/H/SH) | m <sup>3</sup> /h                        | 180 / 270 / 300 / 400 / 500 / 530 / 600 / 700 | 180 / 270 / 300 / 400 / 500 / 550 / 700 / 800 |
|  | Akustický tlak                            | dB(A)                                    | 18 - 42                                       | 20 - 44                                       |
|  | Rozmery                                   | mm                                       | 977 x 281 x 295                               | 977 x 281 x 295                               |
|  | Hmotnosť                                  | kg                                       | 21,5  | 21,5  |
| Vonkajšia jednotka                                 | Akustický tlak*                           | dB(A)                                    | 53  | 54  |
|  | Kompresor                                 |  | Rotačný                                       | Rotačný                                       |
|  | Rozmery                                   | mm                                       | 899 x 596 x 378                               | 899 x 596 x 378                               |
|  | Hmotnosť                                  | kg                                       | 40,5  | 40,5  |
| Hrúbka potrubia kvapalina/ plyn                    | mm (")                                    | 6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)                  | 6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)                       |   |
| Dĺžka potrubiamax.                                 | m   | 15                                       | 20  |   |
| Predplnená dĺžka potrubia                          | m   | 5  | 5   |   |
| Max. výškový rozdiel                               | m   | 10                                       | 10  |   |
| Dopĺňanie chladiva                                 | g/m                                       | 16                                       | 16  |   |
| Napájanie  | V/Ph/Hz                                   | 220 - 240 / 1 / 50                       | 220 - 240 / 1 / 50                            |   |
| Prípojka elektrického<br>napájania                 |   | Vonkajšia jednotka                       | Vonkajšia jednotka                            |   |
| Komunikačný kábel                                  | mm <sup>2</sup>                           | 4 x 1,5                                  | 4 x 1,5                                       |   |
| odporúčané istenie                                 | A   | 13                                       | 13  |   |
| Prevádzkový teplotný rozsah<br>chladienie/ kúrenie | °C  | -15 do +52 / -25 do +24                  | -15 do +52 / -25 do +24                       |   |