









SÉRIA	kBTU	MODEL	VÝKON		EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK Vnútorná jednotka dB (A)	ROZMERY		AKUSTICKÝ TLAK Vonkajšia jednotka dB (A)	ROZMERY		PREDAJNÁ CENA EUR BEZ DPH
			Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie			Vnútorná jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	Vonkajšia jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)				
KANÁLOVÉ R32												
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO												
		9 GFH(09)CA-K6DNA1B/I	2,7 / 2,8	-	-	34-41	710×200×450 / 18,5	-	-	-	-	517
		12 GFH(12)CA-K6DNA1B/I	3,5 / 4,0	-	-	32-39	710×200×450 / 19,0	-	-	-	-	531
		18 GFH(18)CB-K6DNA1B/I	5,0 / 5,5	-	-	34-41	1010×200×450 / 25,0	-	-	-	-	712
		24 GFH(24)CC-K6DNA1B/I	7,0 / 8,0	-	-	36-45	900×260×655 / 31,0	-	-	-	-	782
KONDEZAČNÉ R32												
POPIS: DC Inverter technológia, možnosť napojenia až 5 vnútorných jednotiek podľa kombinačnej tabuľky, vyhrievanie kompresoru a šasi, automatické odmrazovanie, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -20 do 24°C												
Poznámka: tieto vonkajšie jednotky je možné kombinovať iba s vnútornými jednotkami FREE-MATCH												
		36 GWHD(36)NK6LO	10,5 / 12,0	A++ / A+	-	-	-	60	1087×1103×440 / 90,0	-	-	2 329
		42 GWHD(42)NK6LO	12,0 / 13,0	A++ / A+	-	-	-	60	1087×1103×440 / 90,0	-	-	2 558
KONDEZAČNÉ R32												
POPIS: DC Inverter technológia, možnosť napojenia až 5 vnútorných jednotiek podľa kombinačnej tabuľky, vyhrievanie kompresora a šasi, automatické odmrazovanie, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -22 do 24°C												
Poznámka: tieto vonkajšie jednotky je možné kombinovať iba s vnútornými jednotkami FREE-MATCH												
		14 GWHD(14)NK600 (LC) (LH)	4,1 / 4,4	A++ / A+	-	-	-	52	745×300×550 / 30,0	-	-	1 097
		18 GWHD(18)NK600 (LC) (LH)	5,3 / 5,6	A++ / A+	-	-	-	54	745×300×550 / 32,0	-	-	1 156
		21 GWHD(21)NK600 (LC) (LH)	6,1 / 6,5	A++ / A+	-	-	-	58	964×402×660 / 47,5	-	-	1 428
		24 GWHD(24)NK600 (LC) (LH)	7,1 / 8,6	A++ / A+	-	-	-	58	964×402×660 / 47,5	-	-	1 679
		28 GWHD(28)NK600 (LC) (LH)	8,0 / 9,5	A++ / A+	-	-	-	58	964×402×660 / 51,0	-	-	1 833
		36 GWHD(36)NK600 (LC) (LH)	10,6 / 12,0	A++ / A+	-	-	-	60	1020×826×427 / 72,0	-	-	2 629
		42 GWHD(42)NK600 (LC) (LH)	12,1 / 13,0	A++ / A+	-	-	-	60	1020×826×427 / 73,0	-	-	2 958
TEPELNÉ ČERPADLÁ												
POPIS: · dvojstupňový inverterový kompresor, dotykový displej, ovládanie cez internet pomocou aplikácie, obehové čerpadlo s možnosťou riadenia otáčok, integrovaná expanzná nádoba a poistný ventil, možnosť regulácií podľa ekvitermy (+ ref. miestnosť alebo termostat), možnosť chladienia do fan coilov, ohrev teplej vody, trojcestný ventil je súčasťou vnútornej jednotky, záruka 5 rokov.												
VERSATI SPLIT R32												
		GRS-CQ6.0Pd/NhH-E(I)	-	-	-	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	-	-	3 159
		GRS-CQ6.0Pd/NhH-E(O)	-	-	-	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	-	-	1 686
		6 GRS-CQ6.0Pd/NhH-E	5,8 / 6,0	- / A+++	-	-	-	-	-	SET CENA	-	4 845
		GRS-CQ8.0Pd/NhH-E(I)	-	-	-	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	-	-	3 199
		GRS-CQ8.0Pd/NhH-E(O)	-	-	-	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	-	-	2 371
		8 GRS-CQ8.0Pd/NhH-E	7,0 / 8,0	- / A+++	-	-	-	-	-	SET CENA	-	5 570
		GRS-CQ10Pd/NhH-E(I)	-	-	-	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	-	-	3 210
		GRS-CQ10Pd/NhH-E(O)	-	-	-	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	-	-	2 473
		10 GRS-CQ10.0Pd/NhH-E	8,5 / 9,5	- / A+++	-	-	-	-	-	SET CENA	-	5 683
		GRS-CQ10.0Pd/NhH-M(I)	-	-	-	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	-	-	3 212
		GRS-CQ10.0Pd/NhH-M(O)	-	-	-	-	-	55	982 x 787 x 395 / 88	-	-	3 031
		10 GRS-CQ10.0Pd/NhH-M	10,0 / 10,0	- / A+++	-	-	-	-	-	SET CENA	-	6 243

SÉRIA	kBTU	MODEL	VÝKON		EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		PREDAJNÁ CENA EUR
			Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie			Vnútornej jednotka	Vnútornej jednotka		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	
			kW			dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	BEZ DPH	
VERSATI III - ALL IN ONE R32		GRS-CQ12Pd/NhH-M(I)	-	-		29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	-	3 524	
		GRS-CQ12Pd/NhH-M(O)	-	-		-	-	68	940 x 820 x 460 / 110	-	3 338	
	12	GRS-CQ12Pd/NhH-M	11.0 / 12.0	- / A+++							SET CENA	6 862
		GRS-CQ14Pd/NhH-M(I)	-	-		29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	-	3 556	
		GRS-CQ14Pd/NhH-M(O)	-	-		-	-	68	940 x 820 x 460 / 110	-	3 388	
	14	GRS-CQ14Pd/NhH-M	12.6 / 14.0	- / A+++							SET CENA	6 944
		GRS-CQ16Pd/NhH-M(I)	-	-		29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	-	3 615	
		GRS-CQ16Pd/NhH-M(O)	-	-		-	-	68	940 x 820 x 460 / 110	-	3 474	
	16	GRS-CQ16Pd/NhH-M	13.0 / 15.5	- / A+++							SET CENA	7 089
	POPIS: · dvojitupňový inverterový kompresor, dotykový displej, ovládanie cez internet pomocou aplikácie, integrovaná nádrž teplej vody s objemom 185l a elektrickým ohrevom, obehové čerpadlo s možnosťou riadenia otáčok, integrovaná expanzná nádobka a poistný ventil, integrovaný elektrokotol, možnosť regulácie podľa ekvitermy (+ref. miestnosť alebo termostat), možnosť chladienia do fan coilov, trojcestný ventil je súčasťou vnútornej jednotky, záruka 5 rokov.□											
			GRS-CQ6.0PdG/NhH-E(I)	5.8 / 6.0	R32		29	600 x 1756 x 600 / 210	-	-	-	6 250
			GRS-CQ6.0Pd/NhH-E(O)	-	-		-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	-	1 686
6		GRS-CQ6.0Pd/NhH-E	5.8 / 6.0	- / A+++							SET CENA	7 936
		GRS-CQ6.0PdG/NhH2-E(I)	5.8 / 6.0	R32		29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	-	6 432	
		GRS-CQ6.0Pd/NhH2-E(O)	-	-		-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	-	1 808	
6		GRS-CQ6.0Pd/NhH2	5.8 / 6.0	- / A+++							SET CENA	8 240
		GRS-CQ8.0PdG/NhH-E(I)	7.0 / 8.0	R32		29	600 x 1756 x 600	-	-	-	6 253	
		GRS-CQ8.0Pd/NhH-E(O)	-	-		-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	-	2 371	
8		GRS-CQ8.0Pd/NhH-E	7.0 / 8.0	- / A+++							SET CENA	8 624
		GRS-CQ10PdG/NhH-E(I)	9.35 / 10.0	R32		29	803 x 2000 x 698	-	-	-	6 355	
		GRS-CQ10.0Pd/NhH-E(O)	-	-		-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	-	2 473	
10		GRS-CQ10.0Pd/NhH-E	9.35 / 10.0	- / A+++							SET CENA	8 828
		GRS-CQ10PdG/NhH2-E(I)	9.35 / 10.0	R32		29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	-	6 537	
		GRS-CQ10Pd/NhH2-E(O)	-	-		-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	-	2 443	
10		GRS-CQ10Pd/NhH2-E	9.35 / 10.0	- / A+++							SET CENA	8 980
		GRS-CQ8.0PdG/NhH2-M(I)	7.7 / 8.0	R32		29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	-	6 546	
		GRS-CQ8.0Pd/NhH-M(O)	-	-		-	-	55	982 x 787 x 395 / 88	-	2 879	
8		GRS-CQ8.0Pd/NhH-M	7.7 / 8.0	- / A+++							SET CENA	9 425
		GRS-CQ10PdG/NhH2-M(I)	10.0 / 10.0	R32		29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	-	6 548	
		GRS-CQ10.0Pd/NhH-M(O)	-	-		-	-	55	982 x 787 x 395 / 88	-	3 031	
10		GRS-CQ10Pd/NhH2-M	10.0 / 10.0	- / A+++							SET CENA	9 579



SÉRIA	kBTU	MODEL	VÝKON		EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		PREDAJNÁ CENA EUR BEZ DPH
			Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie			Vnútorná jednotka	Vnútorná jednotka		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	
			kW			dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)		
VERSATI III - MONOBLOK R32			POPIS: dvojtupňový inverterový kompresor, dotykový displej, ovládanie cez internet pomocou aplikácie, obehové čerpadlo s možnosťou riadenia otáčok, integrovaná expanzná nádoba a poistný ventil, možnosť regulácie podľa ekvitermy (+ref. miestnosť alebo termostat), možnosť chladienia do fan coilov, ohrev teplej vody, možnosť pripojenia a spínania záložného ohrievača, záruka 5 rokov.									
		GRS-CQ6.0Pd/NhG-K	5.8 / 6.0	- / A+++	-	-	58	1150 x 758 x 345/ 96			4 056	
		GRS-CQ10.0Pd/NhG-K	8.8 / 10.0	- / A+++	-	-	61	1200 x 878 x 460/ 151			5 383	
		GRS-CQ16.0Pd/NhG-M	14.5 / 15.5	- / A++	-	-	61	1200 x 878 x 460/ 151			5 737	
		GRS-CQ10Pd/NhG2-K	8.8 / 10.0	- / A+++	-	-	61	1200 x 878 x 460/ 151			5 362	
		GRS-CQ16Pd/NhG2-M	14.5 / 15.5	- / A++	-	-	61	1200 x 878 x 460/ 151			5 737	
Sanitary water heaters –monoblock												
		GRS-1.5/TD150ANbA-K	/ 1,5	- / A	-	-	62	621 x 561 x 1760 / 92			2 349	
		GRS-1.5/TD200ANbA-K	/ 1,5	- / A	-	-	62	621 x 561 x 2030 / 102.5			2 557	
OKENNÉ KLIMATIZÁCIE												
COOLANI SÉRIA R32			POPIS: iba režim chladienia, vhodné pre miestnosti do 20m2 (9k) a 30m2 (12k), funkcia odvlhčovania, 24hodinový časovač, autoreštart, infra diaľkové ovládanie, biely design									
	9	GJC09AF-E6RNB3A	2,6 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-			668	
	12	GJC12AG-E6RNB3A	3,5 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-			754	
MIESTNE KLIMATIZÁTORY VZDUCHU												
PURITY SÉRIA R290			POPIS: iba režim chladienia, vhodné pre miestnosti 11-16m2, funkcia odvlhčovania, 24hodinový časovač, funkcia odparovania kondenzátu, hadica pre odvod teplého vzduchu s vonkajším priemerom 14,3cm, infra diaľkové ovládanie, jednoduchá inštalácia, bielo-strieborný design									
	7	GPC07AM-K5NNA2A	2,1 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-			349	
PRAISE SÉRIA R290			POPIS: iba režim chladienia, vhodné pre miestnosti 11-18m2, funkcia odvlhčovania, 24hodinový časovač, funkcia odparovania kondenzátu, hadica pre odvod teplého vzduchu s vonkajším priemerom 14,3cm, infra diaľkové ovládanie, jednoduchá inštalácia, biely design									
	9	GPC09AM-K5NNA3A	2,1 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-			370	