

VERSATI 4 Split – All In One

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

VERSATI 4 „All In One“ je nabízen ve výkonových verzích 4–10 kW a je ideálním řešením především pro novostavby s malou technickou místností, kde je kladen důraz na úsporu místa.

Verze All In One se skládá ze tří částí: venkovní jednotky, hydro modulu a nádrže na teplou vodu 185 l, z nichž nádrž a hydromodul tvoří vnitřní jednotku. Díky své velikosti je ideální pro malé prostory, které vyžadují velmi kompaktní řešení. Napojení na teplou vodu, podlahové vytápění, fancoil jednotky / radiátory, solární panely, plynové kotle atd.

Vnitřní jednotka čerpadla je vybavena oběhovým čerpadlem Wilo s plynulou regulací otáček, pájeným deskovým výměníkem a dvoustupňovým rotačním kompresorem Panasonic, který zajišťuje spolehlivý a efektivní provoz i při venkovních teplotách až do -30°C .

Hlavní přednosti systému VERSATI 4:

- Dvoustupňový invertorový kompresor Panasonic
- Axiální ventilátor s EC motorem a řízením otáček
- Dotykové ovládání v českém jazyce
- Wi-Fi ovládání prostřednictvím aplikace GREE+
- ModBus / LOXONE ready
- Vysoká účinnost (COP) a energetická efektivita
- Oběhové čerpadlo WILO s plynulou regulací otáček
- Integrovaná expanzní nádoba a pojistný ventil
- Možnost ekvitermní regulace, regulace podle referenční pokojové teploty nebo pomocí termostatu
- Možnost chlazení do fancoilových jednotek
- Příprava teplé užitkové vody (TUV)
- Trojcestný ventil je součástí vnitřní jednotky
- Záruka 5 let



Kompresor
Panasonic

Vnitřní jednotka			GRS-CQ4.0PdG/NhH3-E(I)	GRS-CQ6.0PdG/NhH3-E(I)	GRS-CQ8.0PdG/NhH3-M(I)
Výstupní teplota	Topení	°C	20 až 65		
	Chlazení	°C	5 až 25		
	Užitková voda	°C	40 až 80		
El. patrona	Max. příkon	kW	3,0 (1,5 + 1,5)	3,0 (1,5 + 1,5)	6,0 (3,0 + 3,0)
	Stupně		2	2	2
Max. příkon (s el. patronou)		kW	3,1	3,1	6,1
Elektrické napájení		V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50
Max. provozní proud		A	11,0	12,0	7,0
Doporučené jištění		A	20	20	20
Elektrická kabeláž		mm ²	6	6	4
Připojení vodního potrubí		palce	1/4	1/4	3/8
Hladina akustického tlaku (max)		dB (A)	36	36	37
Rozměry (Š × V × H)		mm	600 × 1800 × 650	600 × 1800 × 650	600 × 1800 × 650
Hmotnost		kg	193	193	193

Venkovní jednotka			GRS-CQ4.0Pd/NhH3-E(O)	GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E(O)	GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E(O)
Podlahové topení*	Výkon topení / chlazení	kW	4,30 / 4,50	6,20 / 6,50	8,30 / 8,40
	Účinnost topení COP / chlazení EER		5,45 / 5,60	5,25 / 5,40	5,30 / 5,15
Radiátory**	Výkon topení / chlazení	kW	4,20 / -	6,00 / -	8,20 / -
	Účinnost topení COP / chlazení EER		4,00 / -	4,00 / -	4,00 / -
Max. provozní proud		A	11,0	12,0	17,0
Hladina akustického tlaku (max v režimu topení)		dB (A)	53	53	54
Chladivové připojení	Chladivo / množství náplně	kg	R32 / 1,30	R32 / 1,30	R32 / 1,75
	Potrubní přípojky kapalina / plyn	mm (")	6,35 / 12,7 (1/4-1/2)	6,35 / 12,7 (1/4-1/2)	9,52 / 15,9 (3/8-5/8)
	Délka vedení max.	m	20	20	30
	Předem naplněná délka vedení	m	5	5	5
	Max. výškový rozdíl	m	15	15	15
Doplňování chladiva		g / m	50	50	50
Kompressor výrobce			Panasonic		
Kompressor provedení			Rotační dvoustupňový		
Elektrické napájení		V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Doporučené jištění		A	16	16	25
Elektrická kabeláž		mm ²	1,5	1,5	6
Mezní venkovní teploty pro teplou vodu		°C	-30 až +45		
Mezní venkovní teploty topení / chlazení		°C	-30 až +35 / -15 až +45		
Rozměry (Š × V × H)		mm	1000 × 746 × 385	1000 × 746 × 385	1067 × 960 × 385
Hmotnost		kg	61	61	79

Vnitřní jednotka			GRS-CQ8.0PdG/NhH3-M(I)	GRS-CQ10PdG/NhH3-M(I)	GRS-CQ10PdG/NhH3-M(I)
Výstupní teplota	Topení	°C	20 až 65		
	Chlazení	°C	5 až 25		
	Užitková voda	°C	40 až 80		
El. patrona	Max. příkon	kW	6 (3,0 + 3,0)	6,0 (3,0 + 3,0)	6,0 (3,0 + 3,0)
	Stupně		2	2	2
Max. příkon (s el. patronou)		kW	6,1	6,1	6,1
Elektrické napájení		V / Ph / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Max. provozní proud		A	7,0	8,0	8,0
Doporučené jištění		A	20	20	20
Elektrická kabeláž		mm ²	4	4	4
Připojení vodního potrubí		palce	3/8	3/8	3/8
Hladina akustického tlaku (max)		dB (A)	37	37	37
Rozměry (Š × V × H)		mm	600 × 1800 × 650	600 × 1800 × 650	600 × 1800 × 650
Hmotnost		kg	193	193	193

Venkovní jednotka			GRS-CQ8.0Pd/NhH3-M(O)	GRS-CQ10Pd/NhH3-E(O)	GRS-CQ10Pd/NhH3-M(O)
Podlahové topení*	Výkon topení / chlazení	kW	8,30 / 8,40	10,20 / 10,20	10,20 / 10,00
	Účinnost topení COP / chlazení EER		4,95 / 4,90	5,00 / 4,75	4,90 / 4,65
Radiátory**	Výkon topení / chlazení	kW	8,20 / -	10,00 / -	10,00 / -
	Účinnost topení COP / chlazení EER		4,00 / -	3,95 / -	3,85 / -
Max. provozní proud		A	7,0	19,0	9,0
Hladina akustického tlaku (max v režimu topení)		dB (A)	54	56	56
Chladivové připojení	Chladivo / množství náplně	kg	R32 / 1,75	R32 / 1,75	R32 / 1,75
	Potrubní přípojky kapalina / plyn	mm (")	9,52 / 15,9 (3/8-5/8)	9,52 / 15,9 (3/8-5/8)	9,52 / 15,9 (3/8-5/8)
	Délka vedení max.	m	30	30	30
	Předem naplněná délka vedení	m	5	5	5
	Max. výškový rozdíl	m	15	15	15
Doplňování chladiva		g / m	50	50	50
Kompressor výrobce			Panasonic		
Kompressor provedení			Rotační dvoustupňový		
Elektrické napájení		V / Ph / Hz	400 / 3 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50
Doporučené jištění		A	16	25	16
Elektrická kabeláž		mm ²	2,5	6	2,5
Mezní venkovní teploty pro teplou vodu		°C	-30 až +45		
Mezní venkovní teploty topení / chlazení		°C	-30 až +35 / -15 až +45		
Rozměry (Š × V × H)		mm	1067 × 960 × 385	1067 × 960 × 385	1067 × 960 × 385
Hmotnost		kg	90	79	90

* Topení: A7/W35, chlazení: A35/W18

** Topení: A7/W45

Detailní hodnoty pro různé provozní podmínky viz Servisní manuál